

## Reinigingsaanbeveling



## Reiniging en onderhoud van terrafina® lounge

LIGNODUR terrafina® lounge is een eenvoudig te onderhouden product. Dankzij de vierzijdige LIGNO-GUARD-coating zijn de terrasplanken zeer goed bestand tegen vlekken. Desondanks kan het oppervlak door externe invloeden worden aangetast. Om dit te voorkomen, adviseren wij om als volgt te werk te gaan:

### I. Eerste reiniging

Voer na het leggen een eerste reiniging uit, om de vervuilingen die bij het leggen zijn ontstaan te verwijderen. Veeg het grondoppervlak schoon, maak het nat met water en reinig het met behulp van een schrobber. Gebruik hiervoor een verdunde vloerreiniger (bijv. Ajax vloerreiniger, 1:20 met water verdund). Werk daarbij in de richting van de plank, om vervuilingen uit de structuur te verwijderen.

### II. Basisreiniging

Omdat grondoppervlakken buitenshuis aanhoudend worden vervuild, moet u minstens elk half jaar een basisreiniging van het grondoppervlak uitvoeren, onafhankelijk van hoe het oppervlak eruitziet.

Wij adviseren om te reinigen met een schrobber en een verdunde vloerreiniger (bijv. Ajax vloerreiniger, 1:20 met water verdund).

Groene aanslag moet direct met een vloeibare bleekoplossing (bijv. Danklorix, 1:3 met water verdund, vervolgens met veel water naspoelen!) of met groene aanslag-verwijderaars conform fabrikantinformatie worden verwijderd.

Als alternatief kunt u de terrasplanken met een hogedrukreiniger met maximaal 100 bar en een vlakke straal schoonmaken. Dit moet gebeuren vanop een afstand van circa 20 cm tot de vloer en in de lengterichting. Het gebruik van vuilfrezen en hogedrukreinigers met een vermogen van meer dan 100 bar kan het oppervlak beschadigen.

### III. Verwijderen van kleurafgeevende substanties en chemicaliën om vlekken te voorkomen

Alle kleurafgeevende levensmiddelen (bijv. ketchup, marinade of rode wijn) moeten direct met allesreiniger, spoelmiddel of een verdunde vloerreiniger (bijv. Ajax vloerreiniger, 1:20 met water) en keukenpapier, een zachte borstel of een microvezeldoek worden verwijderd. Esters, ketonen, aromaten of chloorkoolwaterstoffen kunnen het oppervlak aantasten en de structuur of glans veranderen. Controleer voor gebruik de werking van deze middelen op een onopvallende plek.

Mochten bij langere inwerkingstijd verkleuringen op het oppervlak zijn ontstaan, dan adviseren wij een reiniging met een milde bleekoplossing (bijv. Danklorix, 1:3 met water verdund of Sagrotan dat in de reinigungsset is inbegrepen).

### IV. Schimmelvlekken

Schimmelvlekken ontstaan op plaatsen die gedurende een langere periode afgedekt zijn en niet aan weersinvloeden worden blootgesteld (bijv. onder plantenbakken, parasolstandaards, afdekkingen voor tuinmeubilair, kinderbadjes en zwembaden). Deze vlekken kunnen in het ergste geval het oppervlak aantasten en het uiterlijk van de terrasplanken negatief beïnvloeden.

Daarom dient u te vermijden dat het grondoppervlak van het terras gedurende meerdere weken wordt afgedekt. In een vroeg stadium kunnen de donkere verkleuringen door schimmelvlekken met behulp van een chloorhoudende badreiniger (bijv. Sagrotan) worden verwijderd.

### V. IJs en sneeuw

Voor het verwijderen van sneeuw op de terrasplanken mogen geen gereedschappen met een scherpe rand worden gebruikt, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen. Daarnaast mag er geen strooizout met split worden gebruikt.

### VI. Brandvlekken, krassen of andere beschadigingen

De gevolgen van een dergelijke oppervlakbeschadiging kunnen alleen door voorzichtig gebruik van fijn schuurpapier worden verminderd.

Mocht de LIGNOGUARD-coating door diepe inkepingen of langere inwerking van hete materialen (bijv. houtskool) geschonden of verbrand zijn, dan kunnen door de inwerking van vocht op de houtpulpkern verdere veranderingen van de terrasplanken ontstaan.

Daarom moeten dergelijke beschadigingen worden vermeden of moeten beschadigde planken worden vervangen.

### Algemene richtlijnen

Bij vlekkenbehandeling moet u erop letten dat intensieve behandelingen onder sterke druk tot polijsten van het oppervlak en daardoor tot meer glans kunnen leiden. Werk daarom voorzichtig en altijd zo ruim mogelijk in de lengterichting van de terrasplanken. Schurende reinigingsmiddelen, zoals bijv. schuurmiddel, kunnen het oppervlak beschadigen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van staalwol, harde borstelharen en grof schuurpapier.

Al de hier beschreven methoden om vlekken te verwijderen, zijn empirisch onderzocht. Daarbij kunnen niet alle mogelijke randvoorwaarden, toestanden, vlekveroorzakers en soorten belasting worden gesimuleerd. Wij kunnen onmogelijk garanderen dat vlekken compleet worden verwijderd en dat het grondoppervlak er na de behandeling weer zoals voorheen uitziet.

Niet volledig verwijderbare of verweerde vlekken, randen of oppervlakveranderingen zijn daarom geen reden om klachten in te dienen.

MÖLLER GmbH & Co. KG  
Am Kindergarten 1 · D-59872 Meschede - Eversberg  
Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99  
info@moeller-profilsysteme.de · www.moeller-profilsysteme.de

